

DENVER MAÇARICO

Maçarico tipo lança-chamas par aplicação de mantas asfálticas

DENVER MAÇARICO é uma ferramenta para queima de gás GLP (Butano Propano), proporcionando chama de elevada temperatura. Este produto foi desenvolvido por especialistas italianos, com grande experiência no mercado de impermeabilização com manta asfáltica.

DENVER MAÇARICO é a ferramenta ideal para aplicação de mantas asfálticas.

VANTAGENS

- Maior segurança e desempenho (*Atende os mais rígidos padrões/normas de segurança das principais empresas nacionais e internacionais*);
- Design especial que não permite a queima do bocal;
- Elevada potência é versátil para aplicação em grandes áreas e arremates.
- Regulador de chama e registro de regulador de pressão;
- Acendedor automático com ignição piezoelétrica, Gás Stop (Válvula de segurança antichama embutida na mangueira), mangueira de alta resistência para gás sob pressão com 10m;
- Gatilho e engates de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atende a norma europeia CEE 90/996, homologação CGG 8008.

COMPRIMENTO TOTAL	700 mm
COMPRIMENTO DA LANÇA	350 mm
QUEIMADOR	Ø 60 mm Turbo S.
INJETOR	Ø 1,5 mm
POTÊNCIA	80 W
PRESSÃO DE TRABALHO	3 Bar

INSTRUÇÕES DE USO

ACENDER:

- Abrir a chave de passo do botijão;
- Abrir moderadamente a chave passo da empunhadura do maçarico, simultaneamente apertar o botão de autoacendimento.
- Regular a chama do maçarico (aproximadamente 8 cm de comprimento) através da chave de passo de empunhadura do maçarico.

APAGAR:

- Fechar a chave do passo da empunhadura do maçarico, no sentido horário.



EMBALAGEM

Conjunto com queimador Ø 60 mm, haste de 350 mm, gatilho com chave reguladora de chama, válvula de segurança anti-chama tipo Gás Stop embutida na mangueira, 10 metros de mangueira de borracha e chave de passagem de gás.

OBSERVAÇÕES

Armazenar o maçarico em local coberto e seco.

Empresa certificada:



Empresa associada:




TROCA DE QUEIMADORES:

Todos os queimadores são entregues com um porta-injetor para cada queimador. Com o maçarico completamente frio, desmontar o queimador afrouxando o porta-injetor com uma chave de 13 mm (atenção: não perca a arruela de alumínio, que está no interior do injetor);

Enroscar o novo queimador, a arruela de alumínio permite uma perfeita união, sem a necessidade de realizar uma maior pressão com a chave de 13 mm.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER MAÇARICO	h (cm)	d (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
	15,0	23,0	80,0	2,7	4	8468.10.00	N.A*

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (H)

- Produto atóxico;
- Manusear de forma cuidadosa, evitando contato com superfícies afiadas ou pontiagudas;
- Em caso de queimaduras, procurar socorro médico imediato;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Empresa certificada:



Empresa associada:

