

DENVERBLITZ

Cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida

DENVERBLITZ é um cimento impermeabilizante de fácil aplicação e pega ultrarrápida (aproximadamente 15 segundos).

DENVERBLITZ é indicado para tamponamento de infiltrações e jorros de água sob pressão em subsolos, poços de elevadores, cortinas, galerias e outras estruturas submetidas à infiltração por lençol freático. Pode também ser utilizado para chumbamento rápido de peças.

VANTAGENS

- Adquire altas resistências nas primeiras idades;
- Resiste a altas pressões hidrostáticas de contrapressão.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADOS DENVERBLITZ
Composição básica	Cimento
Cor	Cinza
Tempo de pega final (ME-CQ 033) - 25°C + 2°C - s	5 a 15
Compressão a 1 h (NBR 5739) - MPa	Mín. 4
Compressão a 72 h (NBR 5739) - MPa	Mín. 10

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 37 - Impermeabilizante
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.


METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Para tamponamento de infiltrações de água sob pressão, misturar 2 partes de DENVERBLITZ e 1 parte de água, ao iniciar a pega formar rapidamente uma bola e comprimir contra a infiltração, aguardando aproximadamente 15 segundos até o completo endurecimento.

Para tamponamento de jorros fracos, pode-se comprimir o DENVERBLITZ seco contra o ponto de infiltração, até seu endurecimento.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERBLITZ	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde	34,0	30,3	19,18	4	2523.90.00	N.A*

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"



EMBALAGEM
Balde com 18 kg

CONSUMO

Variável em função das dimensões e pontos de tamponamento.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais intactas.

LIMPEZA

Limpar equipamentos e ferramentas com água enquanto o produto não estiver seco.

Após o endurecimento a limpeza poderá ser feita mecanicamente.

OBSERVAÇÕES

Em dias frios pode ocorrer significativo retardamento do tempo de pega, em função da temperatura que água de amassamento pode atingir. Nestes casos indicamos o aquecimento da água.

Altura(h), Diâmetro (d)

Empresa certificada:



Empresa associada:



MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante.
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA

H315 – Provoca irritação à pele

H318 – Provoca lesões oculares graves

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias

P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio

P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

Depois de executado o tamponamento dos pontos com jorros e merejamentos de água, recomenda-se a impermeabilização de toda a área sujeita à ação de lençol freático com o produto rígido DENVERTEC 100.

DESEMPENHO

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



www.denverimper.com.br

Rev. 08
Out'17
02/02