

DENVERCURA

Agente de cura para argamassas e concretos

DENVERCURA é um produto a base de resina acrílica dispersa em água, pronto para uso, para proteção de superfícies de concreto contra desidratação causada pelo calor e pelo vento.

DENVERCURA é indicado para ser aplicado sobre argamassas e concretos que irão receber pinturas e revestimentos pois não atrapalha a sua adesão por não conter parafina. Indicado para estruturas e peças de concreto em geral.

VANTAGENS

- Não impede a aderência de revestimentos por não conter parafina;
- Reduz as fissuras ocasionadas por retração;
- Evita a perda de resistências e evaporação excessiva de água;
- Fácil e rápida aplicação;
- Oferece uma perfeita cura ao concreto ou argamassa.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADOS DENVERCURA
Composição básica	Resina Acrílica
Cor	Branco Leitoso
Massa específica (NBR 5829) -25°C – g/cm ³	1,0 a 1,08
pH (NBR 5805) - 25°C	7,50 a 9,00
Teor de Sólidos (NBR 7340) - %	12,50 a 14,50
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849)	20 a 35

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC'S PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 06 – Retardador de evaporação de água no concreto
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar úmidas e livres de qualquer substância que possam evitar ou reduzir a absorção do produto.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar manualmente, com o auxílio de uma haste metálica ou de madeira por aproximadamente 2 minutos.



EMBALAGENS

Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO L/m²

CONCRETO FRESCO	0,15 a 0,20
-----------------	-------------

Variável em função das condições climáticas e aplicação.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com thinner logo após sua utilização.

OBSERVAÇÃO

Não deve ser aplicado em temperaturas inferiores a 10°C

Empresa certificada:



Empresa associada:





Aplicar em demão única, com pulverizador de orifícios finos e baixa pressão, sobre o concreto fresco (após absorção da água de exsudação), mantendo uma distância entre o bico aplicador e a superfície de aplicação de no mínimo 50 cm.

REVESTIMENTO OU PINTURA: Caso o DENVERCURA não tenha sido aplicado em excesso, é necessário apenas lavagem e escovação com cerdas de nylon para prosseguir com os serviços de acabamento.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERCURA	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde	34	30,0	19,0	3	3506.91.90	N.A*
 Tambor	88	58	218	1		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

DESEMPENHO
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Empresa certificada:



Empresa associada:



FRASES DE SEGURANÇA:

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



www.denverimper.com.br

Rev. 06
Jun'17
03/03