

DENVERCURA PAV

Agente de cura para concreto

DENVERCURA PAV é um agente de cura química de base parafínica disperso em água, pronto para o uso em concretos frescos. Após aplicado o DENVERCURA PAV forma um filme contínuo que age como barreira contra a perda de água do concreto por evaporação.

Indicado para ser aplicado em áreas de grande extensão sobre argamassa ou concreto em pavimentos e estruturas, barragens, canais, pisos, pontes, pista de aeroporto e peças de concreto pré-fabricado.

VANTAGENS

- Fácil e rápida aplicação;
- Evita a perda de resistências e evaporação excessiva de água;
- Reduz as fissuras ocasionadas por retração plástica;
- Ideal para uso em estruturas de grandes dimensões expostas ao sol, oferece uma perfeita cura ao concreto;
- Atende a ASTM C 309-3;
- Reduz a formação de pó;

PROPRIEDADES TÍPICAS

Atende à ASTM C 309-3

ENSAIO	RESULTADOS DENVERCURA PAV
Composição básica	Hidrocarbonetos Parafínicos
Cor	Branco Leitoso
Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³	0,95 a 1,00
pH (NBR 5805)	8 a 9
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) - s	25 a 30
Perda de água por evaporação em 72h* (ASTM C 309-3) – kg/m ²	0,27

*Produto certificado pela ABCP em relatório de ensaio N.º 74508.

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 06 – Retardador de evaporação de água no concreto
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar úmidas e livres de qualquer substância que possam evitar ou reduzir a absorção do produto.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar manualmente, com o auxílio de uma haste metálica ou de madeira por aproximadamente 2 minutos.



EMBALAGEM

Tambor com 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO (L/m ²)	
Agente de cura	0,15 a 0,20

Variável em função das condições climáticas e aplicação.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com água ou querosene logo após sua utilização.

OBSERVAÇÃO

Antes da aplicação de revestimentos ou pintura deve remover a película superficial do DENVERCURA PAV.

Á área não deve ficar exposta a chuva ao menos nas primeiras 3 horas após a aplicação.

Empresa certificada:



Empresa associada:



Aplicar em demão única, com pulverizador de orifícios finos e baixa pressão, sobre o concreto fresco (após absorção da água de exsudação), mantendo uma distância entre o bico aplicador e a superfície de aplicação de no mínimo 50 cm.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERCURA PAV	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Tambor	88	58	216	1	3809.92.90	N.A*

Altura(h), Diâmetro (d).

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA:

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:

Empresa associada:

