

DENVERFIX CHAPISCO

Adesivo para chapiscos e argamassas

DENVERFIX CHAPISCO é um adesivo líquido, à base de resinas sintéticas dispersas em meio aquoso, não reemulsionável em água e compatível com cimento, cal e gesso.

DENVERFIX CHAPISCO é indicado para aplicação em áreas internas e externas como adesivo para argamassas de cimento e areia ou mistas, adesivo para chapisco convencional ou rolado em concreto, alvenaria, argamassa ou EPS (isopor[®]), ponte de aderência entre argamassas novas e antigas, confecção de argamassa para reparo, aditivo em piso cimentado, pintura de cal e tinta mineral em pó, aditivo plastificante, retardador e adesivo para gesso, adesivo para argamassas de rejuntamento e assentamento de pisos e azulejos, adesivo para estucamento e fixador para caiação.

VANTAGENS

- Alta aderência;
- Resistência a plasticidade;
- Ótimo rendimento;
- Mantém suas características mesmo em áreas sujeitas a molhamento;
- Reduz a permeabilidade das argamassas;
- Ótima resistência à alcalinidade;
- Ideal para chapisco rolado em placas de EPS.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADOS DENVERFIX CHAPISCO
Composição básica	Resina sintética, copolímero vinílico.
Cor	branco
Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³	1,01 a 1,03
Viscosidade Copo Ford (NBR 5849) - s	25 a 35
pH (NBR 5805)	7,0 a 8,0
Aderência ao arrancamento* (NBR 13528) – MPa	> 0,55

*O ensaio de arrancamento foi feito com Cimento Portland CP II e Areia média lavada em substrato de bloco padrão de concreto para vedação, previamente umedecido.

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC'S PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	AD 10 – Adesivos para instalações e reparos de materiais civis em geral
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.



EMBALAGENS

Pote com 1 litro
Galão com 3,6 litros
Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO L/m ² /cm	
Chapisco composto adesivo	0,25 a 0,45*
Pisos	0,75
Revestimos	0,60
Colagem de cerâmica e azulejo	0,60
Pintura de ponte de aderência	0,15 a 0,20*

* Variável em função do tipo da superfície

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, e em temperatura ambiente.

Empresa certificada:



Empresa associada:



PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Executar a diluição de DENVERFIX CHAPISCO e água na proporção indicada e misturar com os materiais sólidos conforme a proporção recomendada na tabela abaixo, adicionando o líquido ao pó, até adquirir a consistência necessária para a aplicação.

APLICAÇÃO COMO ADESIVO/ADITIVO: Homogeneizar o DENVERFIX CHAPISCO após a abrir a embalagem.

APLICAÇÃO COMO PINTURA DE PONTE DE ADERÊNCIA: Aplicar sobre a argamassa antiga uma demão do produto DENVERFIX CHAPISCO puro, com auxílio de um rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, e imediatamente após realizar lançamento da argamassa nova.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água antes da secagem das misturas. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.

Tabela de proporção e traço em volume

USO	Cimento	Areia	Pedrisco	Proporção Água: DENVERFIX CHAPISCO	APLICAÇÃO
Chapisco e Composto Adesivo	1	2	-	1:1	Sobre concreto ou superfícies lisas
				2:1	Sobre blocos, argamassa ou EPS.
Pisos	1	1	2	1:1	Adicionar ao traço
Revestimento de nivelamento e reparos	1	3	-	1:1	Adicionar ao traço

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERFIX CHAPISCO	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Pote	13,5	12,5	1,90	4	3506.91.20	N.A*
 Galão	18,5	16,7	3,90	4		
 Balde	34,0	30,3	19,18	4		
 Tambor	88,0	58,0	220	1		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

Empresa certificada:

Empresa associada:



MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante.
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:

