

DENVER DESFORMA

Desmoldante para concreto pronto para uso

DENVER DESFORMA é um agente de desforma de alto desempenho, formulado à base de emulsão de óleos vegetais biodegradáveis e atóxicos e aditivos.

Especialmente recomendado para ser aplicado sobre as fôrmas de concretagem, facilita sua retirada e as protege, sem manchar e alterar o concreto. É ideal para concreto que receberá revestimentos e pinturas.

VANTAGENS

- Pronto para uso. Dispensa diluições e evita contaminações e falhas de mistura na obra.
- Não agride o meio ambiente;
- Facilmente removido, não impregna o concreto e não prejudica a aderência dos revestimentos sobre o concreto;
- Ideal para fôrmas de madeira e plásticas;
- Proporciona melhor acabamento do concreto e aumenta a durabilidade das fôrmas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADOS DENVER DESFORMA
Composição Básica	Óleos Vegetais
Cor	Branco
Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³	0,98 a 1,01
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) - s	25 a 35
pH (NBR 5805)	6,0 a 8,0

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 05- Filme protetor de acabamentos
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza dos painéis retirando poeira, restos de concreto e elementos soltos.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com o auxílio de rolo, brocha, pincel ou pulverizador de baixa pressão em um única demão farta, porém sem deixar empoçamentos ou excessos.

Para iniciar a concretagem, aguardar a completa secagem do produto (> 2 horas, conforme condições climáticas).



EMBALAGENS

Galão com 3,6 litros
Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

RENDIMENTO

ÁREA x RENDIMENTO (m ² /L)	
DESFORMA	40 a 60*

*Variável em função do tipo e estado das formas.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com thinner logo após sua utilização.

OBSERVAÇÕES

Antes de cada reaproveitamento de formas, notificar-se que as formas estão totalmente limpas para receber nova camada de DENVER DESFORMA.

Após a retirada das formas do concreto e antes da execução do chapisco checar se a superfície está porosa, isenta de pó ou oleosidade.

Empresa certificada:



Empresa associada:



Obs.: Para formas metálicas utilizar DENVER DESMOLDANTE SM ECO ou consultar o departamento técnico.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER DESFORMA	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	19,5	17,8	3,85	5	2715.00.00	N.A*
 Balde	34,0	30,3	19,20	4		
 Tambor	88,0	58,0	217,00	1		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

MANUSEIO E SEGURANÇA (A)

- Produto atóxico.
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA:

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

Preparar a superfície para receber o revestimento conforme recomendações da NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento.

Após a aplicação do DENVER DESFORMA, manter as fôrmas em local abrigado das chuvas.

DESEMPENHO
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:

Empresa associada:

