

## **DENVER DESMOLDANTE SM ECO**

Desmoldante base vegetal para formas metálicas

DENVER DESMOLDANTE SM ECO é um produto atóxico, formulado com produtos biodegradáveis de base vegetal, para ser utilizado como agente de desforma de alto desempenho para peças concretadas.

Especialmente recomendado para ser utilizado como desmoldante, facilita a retirada das formas de peças de concreto pré-moldado em formas metálicas e formas não absorventes.

### **VANTAGENS**

- Não mancha o concreto;
- Não é tóxico e nem agressivo ao usuário;
- Aumenta a durabilidade das formas;
- Isento de solventes, água e óleos minerais;
- Confere excelente acabamento para o concreto.

### **PROPRIEDADES TÍPICAS**

ENSAIO	RESULTADO DENVER DESMOLDANTE SM ECO
Composição básica	Produtos biodegradáveis e aditivos
Cor	Amarelado
Massa específica (NBR 5829)- g/cm <sup>3</sup>	0,90 a 0,95
Viscosidade Brookfield (MECQ 010) - cP	50 a 70

### **INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION**

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 05 – Filme protetor de acabamentos
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeira.

### **METODOLOGIA DE APLICAÇÃO**

Aplicar com o auxílio de esponja, brocha, pincel ou pulverizador de baixa pressão com uma demão farta, porém sem deixar empoçamentos ou excessos.

Para iniciar a concretagem, aguardar a completa secagem do produto (aproximadamente 1 hora, conforme condições climáticas).

Em concreto que irá receber revestimento e pintura, é recomendado lavar a superfície com água e sabão neutro com escova de nylon para limpeza de resíduos.



### **EMBALAGENS**

Balde com 18 litros  
Tambor com 200 litros

### **RENDIMENTO**

ÁREA x RENDIMENTO m <sup>2</sup> /L	
Formas metálicas	50 a 100*

\*Variável em função do tipo e estado das formas.

### **VALIDADE**

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado nas embalagens intactas em temperatura até 35°C.

### **LIMPEZA**

Limpar as ferramentas e equipamentos com thinner logo após a utilização.

### **OBSERVAÇÕES**

Antes de cada concretagem, limpar as formas e reaplicar o produto.

Após a aplicação, manter as formas em local abrigado das chuvas.


O produto não permite diluições, é fornecido puro.

Empresa certificada:



Empresa associada:



DENVER DESMOLDANTE SM ECO	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde	34,0	30,3	17,60	4	1507.90.19	N.A*
 Tambor	88,0	58,0	200	1		

Altura(h), Diâmetro (d)

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

#### MANUSEIO E SEGURANÇA (A)

- Produto atóxico.
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

#### FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

#### DESEMPENHO DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

#### DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000  
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056  
E-mail: [denver@denverimper.com.br](mailto:denver@denverimper.com.br)

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:



[www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)