

IMPERMANTA PRIMER

Primer base solvente para manta asfáltica

IMPERMANTA PRIMER é uma solução asfáltica, à base de asfalto modificado diluído em solventes, especialmente recomendado como primer para a aderência de mantas asfálticas em diversos substratos.

VANTAGENS

- Excelente promotor de aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Bom poder de penetração em argamassas e concretos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR 9686 – Soluções e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO IMPERMANTA PRIMER
Composição básica		Asfalto
Cor		Preto
Massa específica (ME.CQ.014) – g/cm ³		0,90 a 0,95
Viscosidade Copo Ford 4°C a 25°C (NBR 5849) – Segundos	Máx. 80	70 a 80
Teor de sólidos (ME.CQ.070) - %		50
Secagem ao toque 23°C ± 2°C (NBR 9558) – Minutos	Máx. 120	30

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	318,8
Categoria de aplicação	RE 25 - Selantes e reguladores de substratos para revestimentos.
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, seco, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

Aguardar o período mínimo de 6 horas, de acordo com condições climáticas e substrato para dar início aos procedimentos de aplicação da manta asfáltica.



EMBALAGENS

Galão com 3,6 Litros
Lata com 18 Litros
Tambor com 200 Litros

CONSUMO

USO x CONSUMO L/m ² /demão	
Imprimação	0,30 a 0,50*

* Variável em função do tipo de superfície.

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com thinner ou DENVERSOLVENTE 300.

OBSERVAÇÕES

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

IMPERMANTA PRIMER é inflamável, portanto é recomendável sua utilização em áreas ventiladas.

Empresa certificada:




Empresa associada:



INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

IMPERMANTA PRIMER	h (cm)	d/w (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	18,5	16,7	-	3,60	5	2715.00.00	1999*
 Lata	34,5	23,5	23,5	17,20	4		
 Tambor	88,0	58,0	-	195,0	1		

Nome apropriado para o embarque: *“ALCATRÕES LÍQUIDOS, inclusive asfalto, óleos, betumes e cut back rodoviários.”*

MANUSEIO E SEGURANÇA (D)

- Produto inflamável. Mantenha o produto afastado do calor, fontes de ignição, ou qualquer chama e faísca.
- Equipamentos de mistura devem ser à prova de explosão.
- Produto contém solvente, deve ser evitado uso em local fechado, caso contrário utilizar ventilação forçada.
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Não reutilizar as embalagens.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito e contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante.
- Em caso de derramamento, vazamento do líquido ou gases, afastar as fontes de ignição, controlar o vazamento com areia e evacuar o local.
- Em caso de incêndio, poderá haver liberação de monóxido de carbono. Em determinadas condições de incêndio podem ser gerados traços de outros gases tóxicos.

DESEMPENHO
DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Empresa certificada:



Empresa associada:



- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA:

H226 – Líquidos e vapores inflamáveis;
 H315 – Provoca irritação à pele;
 H319 – Provoca irritação ocular grave;
 H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem;
 H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias;
 H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos;
 H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados;
 H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele;
 H361 – Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto;
 H373 – Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada;
 P270 : Não coma, beba ou fume durante a utilização desse produto;
 P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume;
 P233: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado;
 P240: Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências;
 P241 :Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação à prova de explosão.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
 Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
 Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
 E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:

