

RHEOFINISH 213

Desmoldante para Formas de Madeira.

Descrição do Produto

RHEOFINISH 213 é um produto líquido base água, pronto para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

Propriedades e Benefícios

- Melhora a aparência da superfície do concreto, evitando manchas e material concentrado;
- Aumenta a durabilidade da estrutura, evitando ataque do meio à estrutura;
- Melhora o acabamento superficial, obtendo superfícies lisas e arestas vivas;
- Protege as formas, aumentando sua vida útil e reutilizações;
- Evita o trabalho de limpeza das formas, melhorando sua remoção.

Campos de Aplicação

- Formas de madeira;
- Concretos aparentes;
- Concretos em geral;
- Peças pré-fabricadas.

Modo de Utilização / Aplicação

RHEOFINISH 213 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas por meio de brocha, trincha ou pistola de pintura. Pode ser diluído em até 10 partes de água em volume, sendo que essa diluição deverá variar com a absorção da madeira.

Aplicabilidade	:	(x) Pincel/Brocha	() Rolo	(x) Pulverizador a ar
		() Air Less	() Rodo	() Espátula
		(x) Imersão	(x) Brocha	(x) Vassoura de pêlo
Diluyente indicado	:	Água.		
Rendimento	:	Em formas plastificadas em diluição 1:5, o rendimento é de 175m ² /L. Em formas plastificadas em diluição 1:10, o rendimento é de 375m ² /L. Em formas resinadas em diluição 1:5, o rendimento é de 60m ² /L. Em formas resinadas em diluição 1:10, o rendimento é de 100m ² /L.		
Secagem	:	Recomenda-se aguardar 1 ou 2 horas antes de iniciar a concretagem.		

As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.

Se necessário, limpar e reaplicar o **RHEOFINISH 213** antes de cada reaproveitamento.

Recomenda-se homogeneizá-lo antes do uso, principalmente quando estocados por algum tempo.

Dados Técnicos

Função	Desmoldante para forma de concreto.			
Base Química	Emulsão de óleo mineral e ácidos graxos.			
Aspecto	Líquido.			
Cor	Branco Leitoso			
	Teste	Método BASF	Especificação	Unidade
	Aparência	TM 761B	Líquido branco Leitoso	Visual
	pH	TM 112 B	8,00 - 9,00	-
	Densidade	TM 103 B	0,94 - 0,98	g/cm ³

Embalagem e Armazenagem

Embalagem	RHEOFINISH 213 é fornecido em embalagens de 17kg e 192kg
Validade	24 meses a partir da data de fabricação.
Armazenagem	Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e outros oxidantes. Minimizar a geração de poeira. Armazenar longe do alcance de crianças.

Transporte e Segurança

Transporte	RHEOFINISH 213 É classificado como um produto de transporte perigoso.
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora contra voláteis. Evitar contato com a pele e olhos. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.
Fogo	Produto Não Inflamável.
Toxicidade	É impróprio para o consumo humano e Meio Ambiente.
Segurança	Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.